



Keskisaarekkeiden korkeudet
valmiista asfaltin pinnasta +3,0 cm.
Liikennemerkkien pylväät irroitettavia.

NAHKURINKATU
GARVAREGATAN

SAVELANKATU
SAVELAGATAN

Nykyiset valaisinylväät (2 kpl)
siirretään 1,0 m etäisyydelle
jk+pp:n pientareen reunasta

Katualue 8,0 m
Jk+pp 3,5 m

MERKINTÖJEN SELITYKSET

- Mittalinja ja paalutus
- Päällysteen reuna
- Liukuvalettava betoninen reunatuki
- Asfalttipäällyste, jk+pp
- Stoneprint -betonipinnoite, väri: punainen
- Nurmetus A3
- Suunniteltu hulevesiviemäri ja ritiläkantinen hulevesikaivo (HVR)
- Suunniteltu salaoja ja umpikantinen salaojan tarkastuskaivo (SO)
- Nykyinen hulevesiviemäri ja -kaivo

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK23, KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

JK+PP-VÄYLÄ VÄLILLÄ VIDNÄSINKUJA – NAHKURINKATU
KATU- JA LIIKENTEENOHAUSSUUNNITELMA
Asemapiirustus

KOKKOLAN KAUPUNKI
KARLEBY STAD

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
STADSMILJÖ
KAUPUNKISUUNNITTELU
PLANERING

KAUPPATORI 5, 67100 KOKKOLA, PL 43, 67101 KOKKOLA
Puhelinvaihe (06) 8289 111, www.kokkola.fi

MUUTOS ÄNDRING		
PIIRTÄNYT RITAD	6. 11. 2023	A. Kortelainen
SUUNNITELLUT PLANERAD	6. 11. 2023	A. Kortelainen
TARKISTANUT GRANSKAD		
HYVÄKSYNYT GODKÄND		
VAHVISTANUT		
FASTSTÄLLD		
MITTAKAAVA SKALA	1: 500	
PIIR. RITN.	№ 5140a	